



Nuancier

Cat. B - Similicuir

Composition fibreuse : 65% polyester, 35% coton - Composition globale : 85% PVC, 10% polyester, 5% coton - Poids : 600gr/m² - Résistance à l'abrasion : 51 200 cycles Martindale - Ignifuge classe 1.



Cat. F - Tissu Taylor F.R by Flukso

100% polyester - Poids : 330gr/m² - Résistance à l'abrasion : 60 000 cycles Martindale - Ignifuge classe 1.



Cat. H - Cuir

100% cuir de Bovin, poncé et imprimé - Épaisseur : 0,8 -1,0 mm - Les éventuelles imperfections, égratignures ou cicatrices présentes dans le cuir ne sont pas des défauts, mais des marques naturelles, une garantie de l'authenticité du vrai cuir.



Tarif

FAUTEUIL DE DIRECTION HAUT DOSSIER

			Cat. B		Cat. F		Cat. H
	Accoudoirs réglables en hauteur	121705GYB +	975 € ^{HT}	121705GYF +	1053 € ^{HT}	121705GYH +	1239 € ^{HT}
	Accoudoirs fixes	121707GYB +	1154 € ^{HT}	121707GYF +	1232 € ^{HT}	121707GYH +	1418 € ^{HT}

FAUTEUIL DE DIRECTION MOYEN DOSSIER

	Sans accoudoirs	121709GYB +	765 € ^{HT}	121709GYF +	832 € ^{HT}	121709GYH +	974 € ^{HT}
	Accoudoirs réglables en hauteur	121711GYB +	882 € ^{HT}	121711GYF +	950 € ^{HT}	121711GYH +	1099 € ^{HT}
	Accoudoirs fixes	121713GYB +	1058 € ^{HT}	121713GYF +	1125 € ^{HT}	121713GYH +	1274 € ^{HT}

FAUTEUIL DE CONFÉRENCE

	Avec patins Sans accoudoirs Retour automatique	121734GB +	612 € ^{HT}	121734GF +	672 € ^{HT}	121734GH +	818 € ^{HT}
---	--	------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------

FAUTEUIL VISITEUR

	Piètement luge	121739SLFB +	685 € ^{HT}	121739SLFF +	728 € ^{HT}	121739SLFH +	925 € ^{HT}
---	----------------	--------------	---------------------	--------------	---------------------	--------------	---------------------

OPTIONS

	Option accoudoirs fixes tapissés Pour modèle 121 707 et 121 713 uniquement	121743B +	83 € ^{HT}	121743F +	88 € ^{HT}	121743H +	93 € ^{HT}
	Lot de 5 roulettes caoutchouc sol dur autofreinées Ø50mm					121748	51 € ^{HT}

Descriptif technique

Fauteuil de direction haut & moyen dossier

Base à 5 rayons Ø71mm en aluminium moulé sous pression, finition des surfaces :

- Aluminium brillant sur la surface supérieure
- Noir sur la surface inférieure

Roulettes autofreinées en nylon noir Ø50 mm avec cache chromé, pivot en acier galvanisé à raccord rapide.

Assise : Coque interne en bois multicouche hêtre-peuplier

d'une épaisseur de 6 mm, recouverte de caoutchouc en polyuréthane expansé indéformable d'une épaisseur de 40 mm et de densité de 35 kg/m³. Coque externe réalisée en bois multicouche hêtre-peuplier d'une épaisseur de 10 mm, recouverte de caoutchouc en polyuréthane expansé indéformable d'une épaisseur de 10 mm et de densité de 25 kg/m³.

Dossier et appui-tête : Coque interne réalisée en bois multicouche hêtre-peuplier d'une épaisseur de 6 mm, recouverte de caoutchouc en polyuréthane expansé indéformable d'une épaisseur de 40 mm et de densité de 30 kg/m³. Coque externe réalisée en bois multicouche hêtre-peuplier d'une épaisseur de 10 mm, recouverte de caoutchouc en polyuréthane expansé indéformable d'une épaisseur de 10 mm et de densité de 25 kg/m³.

Mécanisme : Gaz Synchrone avec point de pivot avant. Mécanisme avec mouvement synchrone assise-dossier, blocable en 4 positions.

Le mécanisme permet :

- réglage de la hauteur du piston à gaz;
- rotation de l'assise à 360°;
- réglage de tension pour le poids du corps;
- blocage et déblocage du synchrone avec manette avec système antichoc.

Accoudoirs : Accoudoir fixe en tubulaire métallique chrome avec pad supérieur en polyuréthane expansé.

Sur ce type d'accoudoirs, il ya la possibilité d'appliquer un kit en option de pads tapissés en combinaison avec le couleur du siège.

Fauteuil de conférence

Base à 5 rayons Ø71mm en aluminium moulé sous pression, finition des surfaces :

- Aluminium brillant sur la surface supérieure
- Noir sur la surface inférieure

Roulettes autofreinées en nylon noir Ø50 mm avec cache chromé, pivot en acier galvanisé à raccord rapide ou avec pieds pour la version réunion.

Assise : Coque interne en bois multicouche hêtre-peuplier d'une épaisseur de 6 mm, recouverte de caoutchouc en polyuréthane expansé indéformable d'une épaisseur de 40 mm et de densité de 35 kg/m³. Coque externe réalisée en bois multicouche hêtre-peuplier d'une épaisseur de 10 mm, recouverte de caoutchouc en polyuréthane expansé indéformable d'une épaisseur de 10 mm et de densité de 25 kg/m³.

Dossier : Coque interne réalisée en bois multicouche hêtre-peuplier d'une épaisseur de 6 mm, recouverte de caoutchouc en polyuréthane expansé indéformable d'une épaisseur de 40 mm et de densité de 30 kg/m³. Coque externe réalisée en bois multicouche hêtre-peuplier d'une épaisseur de 10 mm, recouverte de caoutchouc en polyuréthane expansé indéformable d'une épaisseur de 10 mm et de densité de 25 kg/m³.

Mécanisme : Gaz : Plaque avec réglage en hauteur par une pompe à gaz. Le mécanisme permet :

- réglage de la hauteur du piston à gaz;
- rotation de l'assise à 360°

La base fixe (équipés de pieds) des fauteuils réunion sont fournis avec mécanisme retour automatique à 180°.

Besoin d'un conseil ou d'un devis ? Contactez-nous

Nos conseillers sont disponibles pour vous de 9h à 18h du lundi au vendredi au 04 76 96 82 06 ou sur info@francebureau.com

DEVIS GRATUIT, CLIQUEZ ICI 